

KING FLOOR HYBRID

KING FLOOR HYBRID - однокомпонентное тонкослойное кремнийорганическое покрытие, основанное на технологии α -силанов, отверждаемое влагой воздуха, которое применяется как защитное покрытие для бетонных полов, полированных или неполированных, тротуарной плитки, клинкера, кирпичей и натурального камня, с целью придания материалам грязестойкости, придания глянца, в качестве интерьерного покрытия для паркетных полов и мебели.

<ul style="list-style-type: none">➤ Легок в нанесении➤ Без запаха / Без растворителей➤ Негорючий➤ Ремонтпригодность (заделка царапин)➤ Отличная грязестойкость➤ Высокая твердость, хорошая стойкость к царапанию и истиранию➤ Поддающийся полировке➤ Нескользкий	<ul style="list-style-type: none">➤ Легко моющийся➤ Быстро твердеющий (можно ходить через 24 ч.)➤ Выдерживает каплепадение расплавленного металла (сварочные работы, искры от резки металла)➤ Стойкость к разливам ГСМ➤ Возможность нанесения на влажное основание.➤ 98% сухого остатка.
---	---

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Поверхность должна быть чистой. Материал может наноситься кистью, валиком или обычной шваброй. Безвоздушное распыление также возможно. Открытое время составляет, ориентировочно, 20 минут в зависимости от температуры и давления. В зависимости от впитывающей способности материала, для получения однородной поверхности, может понадобиться нанесение второго слоя материала (через 24 часа). В зависимости от абсорбционного поведения субстрата на первый слой уходит ~ 50-100 г/м² продукта. При нанесении второго слоя расход материала будет меньше, приблизительно, на 50% (20-50 г/м²). Обработанная поверхность набирает прочность в течение 24 часов. Полная кристаллизация материала 7 суток. Полировка возможна через 24 часа.

1-ое нанесение:

- после нанесения первого слоя с помощью щетки поверхность неомогенна
- расход: ~ 50-100 г/м²



2-ое нанесение через 24 часа:

- равномерная и гомогенная поверхность (дополнительные ~ 20-50 г/м²)

